



GRUPPI ELETTROGENI

GRUPPI ELETTROGENI

MOSA



CARATTERISTICHE:

Gruppi portatili, alternatore monofase e trifase e torre faro elettrica



MODELLO	PESO Kg	BENZINA MOTORE	POTENZA Kw	SERBATOIO lt	CONSUMI lt/h
GE 3700	44	Honda 4t	2,5	12	1.5
GE 6700	83	Honda 4t	5,5	15	2.5
GE 7000	82	Honda 4t	6	6.1	2.5

MODELLO	H PUNTO LUCE Mt	PESO Kg	DIM. TRASPORTO mm	POTENZA LUCI
TFMM5.5	5.5	110	1470 x 1060 x 2120	4 x 500 W

GRUPPI ELETTROGENI FINO A 45 KW

MOSA



CARATTERISTICHE:

Alternatore sincrone trifase, raffreddati ad acqua supersilenziati, quadro manuale digitale



MODELLO	PESO Kg	MOTORE	POTENZA Kw effettivi	SERBATOIO lt	CONSUMI lt/h
GE 20 YSX	700	Diesel	16 / 20	60	4
GE 35 YSX	960	Diesel	28	100	7
GE 40 V SX	930	Diesel	32	68	8
GE 45 YSX	1020	Diesel	36	100	11

GRUPPI ELETTROGENI FINO A 185 KW

MOSA



CARATTERISTICHE:

Supersilenziati, alternatore sincrone trifase, quadro manuale digitale



MODELLO	PESO Kg	MOTORE	POTENZA Kw effettivi	SERBATOIO lt	CONSUMI lt/h
GE 85 JMSX	1715	Diesel	68	230	14
GE 90 BSX	1700	Diesel	72	230	16.8
GE 110 FSX	1700	Diesel	87.5	230	17.7
GE 120 BSX	1825	Diesel	96	230	17.7
GE 165 PMSX	2160	Diesel	129	230	25.8
GE 185 FSX	2200	Diesel	148	230	29

QUADRI ELETTRICI

GIURIATO

CARATTERISTICHE:

Quadri elettrici da cantiere



MODELLO	PESO Kg	PRESE	POTENZA Kw
SCAME 656	5	2P + T 23A 230 V	16
VB P4 T21001	5	2P + T 23A 230 V	32

PALLONE LUMINOSO



CARATTERISTICHE:

Luce priva di riflessi abbaglianti, facili da montare e trasportare, adatte per cantieri e nel traffico stradale



MODELLO	H PUNTO LUCE mt	ALIMENTAZIONE	PESO Kg	DIM. TRASPORTO mm	FLUSSO LUMINOSO
LB 80 M	5	220 V	8.6 + 17	1350 x 230 x 452	80.000 Lumen

TORRE FARO A BATTERIA / ELETTRICA



CARATTERISTICHE:

Torre faro a batteria, facilmente trasportabile
Teste luminose orientabili in molteplici direzioni
MAX durata con 5000 Lumen 10 ore a batteria



MODELLO	H PUNTO LUCE mt	PESO Kg	DIM. TRASPORTO mm	FLUSSO LUMINOSO
MXFTL 601	3.1	48	1130 x 530 x 640	20000 Lumen

TORRE FARO ELETTRICA



CARATTERISTICHE:

Torre faro trolley, dalle dimensioni e peso contenuti può essere trasportata su qualsiasi furgone



MODELLO	H PUNTO LUCE mt	PESO Kg	PROIETTORI	AREA ILLUMINATA
LUX S11	4.5	84	6 X 80W LED	3600 m²

TORRE FARO ELETTRICA



CARATTERISTICHE:

Torre faro senza generatore integrato, collegabile direttamente alla rete o gruppo elettrogeno fino a cinque unità



MODELLO	H PUNTO LUCE mt	PESO Kg	ALIMENT. ELETTRICA	PROIETTORI	AREA ILLUMINATA
LUX C12	7	296	220 V	4 X 160W LED	4700 m²

TORRE FARO A BATTERIA



CARATTERISTICHE:

Torre faro mobile compatta, ideale per applicazioni urbane e indoor grazie a silenziosità e zero emissioni



MODELLO	H PUNTO LUCE mt	PESO Kg	AUTONOMIA	TEMPO DI RIC.	PROIETTORI	AREA ILLUMINATA
LUX B.ONE	5.5	352	11 h	9 h	4 X 100W LED	2650 m²

TORRE FARO DIESEL



CARATTERISTICHE:

Struttura robusta e compatta, portelloni per accesso facilitato al vano generatore e vasca di raccolta liquidi integrata



MODELLO	H PUNTO LUCE mt	PESO Kg	AUTONOMIA	PROIETTORI	AREA ILLUMINATA
LUX HAWK	8	603	227 h	4 X 320W LED	9300 m²